

PRE-MIX / POST-MIX 2008
beer / soft-drinks / water

VINSERVICE



1976
2008

w w w . v i n s e r v i c e . i t



- Sottobanco da 1-6 vie con carrozzeria in acciaio antigraffio.
- Coperchio diviso in due pannelli per una rapida ispezione della vasca.
- Serpentine in acciaio inox di facile collegamento con le tubazioni prodoto.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Maniglia in acciaio per una presa facile e stabile anche con vasca piena.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia e con ventilazione convogliata.
- Vasca in polistirolo con collibazione ecologica ad alta densità.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas R744 (CO₂).
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Saturatore da 2,7 lt.
- Termostato elettronico.
- Dotato di ruote.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marcato CE e rispondente alle normative di sicurezza.



- Underbench (1-6 ways) with antingfer stainless steel body.
- Top cover divided in two parts for a easier tank inspection.
- stainless steel coils; easier connection with product pipes.
- Steel handles for a easy grip also with full tank.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – gas R 744 (CO₂).
- lighted switch ON/OFF.
- 2.7 lt. water saturation keg.
- Electronic thermostat.
- Rollers supplied.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.





- Untertheke mit 1-6 Schlangen mit Gehäuse aus Edelstahl
- Bedeckung in 2 Teilen verteilt, um eine schnelle Pruefung der Wanne zu haben.
- Schlangen aus edelstahl, um eine einfache Verbindung mit den Produktleitung zu haben.
- Entleerung des Wassers, einfacher Schlauch-Anschluss
- Griffe aus Stahl um eine einfache und stabile Behandlung auch mit voller Wanne
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher
- Hochdichtwaermesisolierung.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R744 (CO₂)
- Lichtschalter ON/OFF
- Sattiger aus 2,7 L
- Elektronischer Thermostat
- Mit Raedern
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Bajo mostrador de 1-6 vias con carroceria de acero inoxidable.
- Tapa dividida en dos paneles para una rápida inspección de la tina.
- Serpentes en acero inoxidable que se conectan fácilmente a los tubos del producto.
- Desague exterior para agua en exceso contenida en la tina del agua de fácil conexión.
- Manijas de acero inoxidable de fácil uso que agilizan el transporte del equipo enfriador aun con la tina llena de agua.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Tina de polistrol con colibentación ecológica a alta densidad.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas R744 (CO₂).
- Interructor luminoso ON/OFF.
- Carbonatador de 2,7 lt.
- Termostato electrónico.
- Completo de ruedas.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

	PRE-MIX	POST-MIX
COMPRESSORE 1° STADIO COMPRESSOR 1 st STAGE KOMPRESSOR ERSTE STUFE PRIMER ESTADIO COMPRESOR	2 cc	2 cc
COMPRESSORE 2° STADIO COMPRESSOR 2 nd STAGE KOMPRESSOR ZWEITE STUFE SEGUNDO ESTADIO COMPRESOR	1,3 cc	1,3 cc
POTENZA IN WATT - KCAL/H POWER IN WATT - KCAL /H LEISTUNG IN WATT - KCAL/H POTENCIA EN WATT - KCAL/H	1150 W - 989 Kcal/h	1150 W - 989 kcal/h
TENSIONE CURRENT STROM TENSION	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° 1-5 / 22-11 mt	n° 1-6 + 2 PREMIX / 20-6 mt
REFRIGERANTE COOLING KÜHLGAS REFRIGERANTE	R744 (CO ₂)	R744 (CO ₂)
CAPACITÀ DELLA VASCA TANK CAPACITY FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE CAPACIDAD AGUA FRIA	50 lt	60 lt
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	15 kg	18 kg
EROGAZIONE PER MINUTO RATE OF DRINK PER MINUTE BECHER PRO MINUTE SUMINISTRACION POR MINUTO	10x250 cc	10x250 cc
TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA	25°C / 4°C	25°C / 4°C
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	100 lt/h	120 lt/h
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	55 kg	85 kg
POMPA DI RICIRCOLO RECYCLING PUMP BEGLEIT PUMPE BOMBA DE RECIRCULACIÓN	8/13 dia 52,5	motore ricircolo 140w pompa ottone 400 lt




POST-MIX



PRE-MIX



COCA-COLA APPROVED CONDITION D



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco con carrozzeria in steel plast
- Serpentine AISI 316L
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia, e con ventilazione convogliata.
- Termostato banco ghiaccio + Termostato digitale per vasca Glycole
- Interruttore luminoso on-off
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 134 A
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcate CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Underbench with body in steel plast
- Coils in AISI 316L
- Exterior water level control to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water
- Stiff-fin-condenser completely open to make cleaning easier, conveyed ventilation
- Ice bank thermostat + digital thermostat for glycol tank
- Lighted switch on/off
- Water tank in polystyrene with ecological high-density insulation
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption- eco-friendly gas R 134 A
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations



- Untertheke mit Gehäuse aus Steel Plast
- Schlangen aus AISI 316L
- Aussere Abwässerung mit einfachem Schlauch-Anschluss
- Kondensator mit steifen Flügeln ganz geöffnet zur einfacheren Reinigung. Geleitet Durchlüftung
- Eisbankkontrollethermostat + Digitalthermostat für Glykolwanne
- Beleuchter Schalter on/off
- Wasser Wanne aus Polystirol mit umweltfreundlicher Hochdichtwarmeisolisierung
- Versiegelter Kuhlmlauf aus neuer Auffassung, mit hoherer Leistung bei Energie-Ersparnis umweltfreundliches Gas R 134 A
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Marke und entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften




- Bajo mostrador con carroceria en steel/plast
- Serpentes en acero inoxidable AISI 316L
- Desague exterior para agua en exceso contenida en el tanque del agua con facilidad de conexión
- Condensador con aletas rígidas completamente abierto para facilitar la limpieza y con ventilación dirigida
- Termostato para banco de hielo + termostato digital para tanque del glicol
- Interruptor iluminado on/off
- Tanque de agua de poliesterol con cohibentación ecológica a alta densidad
- Grupo enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía. gas ecológico R 134 A
- Conforme a las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Marcado CE y respeta las normas de seguridad

COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESOR	1/3 HP
POTENZA IN WATT - KCAL/H POWER IN WATT - KCAL/H LEISTUNG IN WATT - KCAL/H POTENCIA EN WATT - KCAL/H	590 w - 507 kcal
TENSIONE CURRENT STROH TENSION	220/240 V - 50 Hz 110V - 60 Hz 220 V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° 2 / 10-11 mt
TIPO DI REFRIGERAZIONE COOLING SYSTEM KÜHLGAS REFRIGERACIÓN	R134a
CAPACITÀ DELLA VASCA H2O/GLICOLE TANK CAPACITY H2O/GLICOLE FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE H2O/GLYKOL CAPACIDAD AGUA FRIA H2O/GLICOLE	1x17 lt - 1x17 lt
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	7 kg
EROGAZIONE PER MINUTO RATE OF DRINK PER MINUTE BECHER PRO MINUTE SUMINISTRACION POR MINUTO	2x250 cc.
TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA	25°c / 1-2°c
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	25 lt
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	30 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco con carrozzeria in steel plast
- Serpentine AISI 316L
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia, e con ventilazione convogliata.
- Termostato banco ghiaccio + Termostato digitale per vasca Glycole
- Interruttore luminoso on-off
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 404 A
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcate CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Untertheke mit Gehäuse aus Steel Plast
- Schlangen aus AISI 316L
- Aussere Abwässerung mit einfachem Schlauch-Anschluss
- Kondensator mit steifen Flügeln ganz geöffnet zur einfacheren Reinigung. Geleitetz Durchlüftung
- Eisbankkontrollethermostat + Digitalthermostat für Glykolwanne
- Beleuchterter Schalter on/off
- Wasser Wanne aus Polystirol mit umweltfreundlicher Hochdichtwarmeisolisierung
- Versiegelter Kuhlmlauf aus neuer Auffassung, mit hoherer Leistung bei Energie-ersparnis umweltfreundliches Gas R 404 A
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Marke und entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften



- Underbench with body in steel plast
- Coils in AISI 316L
- Exterior water level control to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water
- Stiff-fin-condenser completely open to make cleaning easier, conveyed ventilation
- Ice bank thermostat + digital thermostat for glycol tank
- Lighted switch on/off
- Water tank in polystyrene with ecological high-density insulation
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption- eco-friendly gas R 404 A
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations



- Bajo mostrador con carroceria in steel/plast
- Serpentes in acero inoxidable AISI 316L
- Desague exterior para agua en exceso contenida en el tanque del agua con facilidad de conexión
- Condensador con aletas rígidas completamente abierto para facilitar la limpieza y con ventilación dirigida
- Termostato para banco de hielo + termostato digital para tanque del glicol
- Interruptor iluminado on/off
- Tanque de agua de poliesterol con cohibentación ecológica a alta densidad
- Grupo enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía. gas ecológico R 404 A
- Conforme a las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Marcado CE y respeta las normas de seguridad

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/2 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

1463 w - 1580 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROH
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 2: 11,4 mt - 9,8 mt

TIPO DI REFRIGERAZIONE
COOLING SYSTEM
KÜHLGAS
REFRIGERACIÓN

R404a

CAPACITÀ DELLA VASCA H2O/GLICOLE
TANK CAPACITY H2O/GLICOLE
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE H2O/GLIKOLE
CAPACIDAD AGUA FRIA H2O/GLICOLE

1x25 lt - 1x36 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

10 kg

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

2x450 cc

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°c / 4°c

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO


40 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

50 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco da 1-6 vie che consente di refrigerare bevande e di far ghiacciare la colonna di distribuzione.
- Carrozzeria in acciaio inox.
- Coperchio diviso in più pannelli per una rapida ispezione delle vasche.
- Serpentine in acciaio inox di facile collegamento con le tubazioni prodotte.
- Per ogni vasca, scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Maniglie in acciaio per una presa facile e stabile anche con vasca piena.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia e con ventilazione convogliata.
- Vasche in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 404A.
- Refrigerante Glycole per ghiacciare la colonna di distribuzione delle bevande.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Termostato elettronico + Termostato digitale.
- Dotato di ruote.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marcato CE e rispondente alle normative di sicurezza.



- Underbench (1-6 ways) to cool beverages and ice the tower.
- Body in stainless steel.
- Top cover divided in parts for a easier tank inspection.
- Stainless steel coils; easier connection with product pipes.
- Exterior water and Glycole level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water or Glycole.
- Steel handles for a easy grip also with full tanks.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Polystyrene tanks with ecological high density insulation.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – gas R 404A.
- Glycole to ice the distribution tower.
- Lighted switch ON/OFF.
- Electronic thermostat + digital thermostat
- Rollers supplied.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Untertheke mit 1-6 Schlangen Gehäuse aus Edelstahl, der die Getränke kühlt und die Schanksäule einfriert.
- Karosserie aus Edelstahl
- Bedeckung in mehreren Teilen verteilt, um eine schnelle Pruefung der Wanne zu haben.
- Schlangen aus Edelstahl, um eine einfache Verbindung mit den Produktleitung zu haben.
- Fuer jede Wanne Abwaesserung, einfacher Schlauch-Anschluss
- Griffe aus Stahl um eine einfache und stabile Behandlung auch mit voller Wanne
- Kondensator mit harter Rippenstruktur ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrteter Lueftung
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwaermeisolation.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R 404A
- Glykol um die die Schanksaeule einzufrieren
- Lichtschalter ON/OFF
- Elektronischer Thermostat + Digitalthermostat
- Mit Raedern.
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Bajo mostrador de 1-6 vías que permite enfriar bebidas y congelar la columna de suministro de la cerveza.
- Carrocería de acero inoxidable.
- Tapa dividida en varios paneles para una rápida inspección de la tina.
- Serpientes en acero inoxidable de fácil conexión con los tubos del producto.
- Para cada tina, desagüe exterior para líquido en exceso de fácil conexión.
- Manijas de acero inoxidable de fácil uso que agilizan el transporte del equipo enfriador aún con la tina llena de agua.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Tina de poliestirolo con coibentación ecológica a alta densidad.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas R 404A.
- Refrigerante glicol para congelar la columna de suministro de las bebidas.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Termostato electrónico + termostato digital
- Completo de ruedas.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/2 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

1463 W - 1580 kcal/h

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-6 / 22-10 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R404A

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

2x50 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

20 kg

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

3x400 cc.

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

80 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

80 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

TWIN
GLYCOL



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ITALY



- Accumulatore di freddo a banco di alluminio
- Sottobanco con carrozzeria steel plast
- Serpentine AISI 316 L
- Termostato digitale controllo temperatura banco di alluminio
- Isolamento banco di alluminio in poliuretano espanso a d alta densità
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcatura CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Kältspeicher durch Aluminiumbank
- Untertheke Kühler mit Gehäuse aus Steelplast
- Schlange AISI 316 L
- Aluminiumbankkontrollsystem durch Digitalthermostat
- Isolierung der Aluminiumbank aus Hochdichtpolyurethan
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Zeichen und entsprechenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften



- Aluminium bank cool accumulator
- Undercounter equipment with steel/plast body
- Coils in stainless steel AISI 316 L
- Digital thermostat for temperature control
- Insulation by means of high density foamed polyurethan
- All electromagnetic compatibility tests were successfully passed
- CE mark. In compliance with safety rulings.



- Acumulador de frío a banco de aluminio
- bajo mostrador con carrocería en steel plast
- serpentina AISI 316 L
- termostato digital para el control de la temperatura del banco de aluminio
- aislamiento del banco de aluminio en poliuretano expandido de alta densidad
- conforme a las normas de compatibilidad electromagnética
- marcado CE y respeta las normas de seguridad

ICE CUBE

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-2 / 9-8 mt

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

+ 6°C / -1°C

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

10 kg

CUBE

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1 / 9 mt

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

6°C / 4°C

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

10 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Nuovo sistema di controllo banco ghiaccio per erogazioni a temperature + basse
- sottobanco con carrozzeria in acciaio antigraffio
- termostato digitale
- Serpentine AISI 316 L
- scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- ondensatore progettato per ridurre l'accumulo di polvere e quindi di manutenzione ordinaria
- motorventilatore di facile sostituzione perché fissato con una sola vite
- ventola in materiale plastico stampato senza possibilità di deformazione o cambio di inclinazione. Ventilazione convogliata
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- circuito refrigerante ecologico R 404 A
- tutte le macchine hanno superato i test di compatibilità elettromagnetica. Sono marchiate CE e rispettano le normative di sicurezza



- New ice bank board ensuring dispense at lower temperatures
- Undercounter unit with non-scratch stainless steel body
- Digital thermostat
- Coils in stainless steel AISI 316 L
- Outside overflow drain, easy to connect
- Condenser designed to reduce dust piling up and therefore service
- Ventilation motor easy to be replaced thanks to a single screw fixing
- Fan in moulded plastic to avoid both distortion and wrong inclination
- Conveyed ventilation
- Tank in polystyrene with high density ecological insulation
- Eco-friendly gas R 404 A
- All the machines have passed the electromagnetic compatibility tests, are CE marked and comply with safety rulings



- Neues Eisbankkontrollsystem um niedrige Temperatur der Getränke zu gewinnen
- Untertheke Kühler mit Gehäuse aus antikratzerer Edelstahl
- Digitalthermostat
- Schlange AISI 316 L
- Außenteilung des Wassers mit einfachen Schlauchanschluss
- Kondensator so geplant, um Pulverhaufen zu vermindern und übliche Wartung zu verringern
- Entlüftungsmotor einfach austauschbar, da nur durch einer Schrauben befestigt ist
- Laufrad aus Plastik ohne Möglichkeit von Verformung oder Neigungsänderung, Geführte Lüftung
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwärmeisolierung
- Umweltfreundliches Kühlgas R404A
- Alle Kühler entsprechen den allgemeinen Sicherheitsvorschriften, tragen das CE Kennzeichen und bestanden der elektromagnetische Prüfung



- Nuevo sistema de control del banco de hielo para suministros a temperaturas más bajas
- bajo mostrador con carrocería en acero inoxidable anti-arañazos
- termostato digital
- Serpientes AISI 316 L
- desagüe exterior de fácil conexión para agua en exceso contenida en el tanque
- condensador desarrollado para reducir la acumulación de polvos y para minimizar la manutención ordinaria
- motorventilador que se puede fácilmente sustituir dado que se sujeta con un solo tornillo
- hélice en material plástico moldeado sin posibilidad de deformación o variación de inclinación. Ventilación dirigida.
- Tanque en poliestireno expandido con coibentación ecológica de alta densidad
- circuito refrigerante ecológico R 404 A
- todos los equipos enfriadores ha pasado las pruebas de compatibilidad electromagnética.
- Están marcados CE y respetan las normas de seguridad

COLDER 60

COLDER 120



COLDER 250

	1/4 HP	1/3 HP	7/8 HP
COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESOR			
POTENZA IN WATT - KCAL/H POWER IN WATT - KCAL/H LEISTUNG IN WATT - KCAL/H POTENCIA EN WATT - KCAL/H	647 w 559 kcal	1055 w 911 kcal	2157 w 2330 kcal
TENSIONE CURRENT STROH TENSION	220/240 V - 50Hz 110 V - 60Hz 220 V - 60Hz	220/240 V - 50Hz 110 V - 60Hz 220 V - 60Hz	220/240 V - 50Hz 110 V - 60Hz 220 V - 60Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	2	4	8
TIPO DI REFRIGERAZIONE COOLING SYSTEM KÜHLGAS REFRIGERACIÓN	R 404 A	R 404 A	R 404 A
CAPACITÀ DELLA VASCA TANK CAPACITY FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE CAPACIDAD AGUA FRIA	25 lt	50 lt	90 lt
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	8 kg	15 kg	30 kg
EROGAZIONE PER MINUTO RATE OF DRINK PER MINUTE BECHER PRO MINUTE SUMINISTRACIÓN POR MINUTO	2x250	5x250	8x250
TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA	25°C / <2°C	25°C / <2°C	25°C / <2°C
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	30 lt	70 lt	125 lt
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	34 kg	50 kg	90 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

Colder



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



100



140



60



80



120



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

glycol option available



glycol option available



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

PRE-MIX BIRRA E SOFT-DRINK <i>Pre-mix beer and soft drink</i> <i>Pre-mix Bier und Getränke</i> <i>Pre-mix para cerveza y bebidas</i>	HP	REFRIGERANTE <i>Cooling</i> <i>Kühlgas</i> <i>Refrigerante</i>	POTENZA (W) <i>(-10°+45°)</i> <i>Watt power</i> <i>(-10°+45°)</i>	KCAL/H <i>(-10°+45°)</i>	SERPENTINE <i>Coils</i> <i>Schlange</i> <i>Serpentines</i>	LUNGHEZZA <i>(m)</i> <i>Length</i> <i>Länge</i> <i>Largo</i>	VASCA <i>(lt)</i> <i>Tank</i> <i>Wanne</i> <i>Agua</i>	GHIACCIO <i>(Kg)</i> <i>Ice</i> <i>Eisbank</i> <i>Hielo</i>
SUP/EASY 60 PLAT	1/4	R404A	647	559	1-3	12-6	25	10
SUP/EASY 80 VERT	1/4	R404A	647	559	1-4	17-9	36	14
SUP/EASY 100 PLAT	1/3	R404A	1055	911	1-4	17-9	36	14
SUP/EASY 120 VERT	1/3	R404A	1055	911	1-8	22-11	50	20
SUP/EASY 140 PLAT	1/2	R404A	1463	1264	1-8	22-11	50	20
SUPREME 250 PLAT	7/8	R404A	2157	2330	1-10	23-15	90	40
GLYCOL SUPREME 60	1/4	R404A	647	559	-	-	25	-
GLYCOL SUPREME 140	1/2	R404A	1463	1264	-	-	50	-
GLYCOL SUPREME 250	7/8	R404A	2157	2330	-	-	90	-

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications

VINSERVICE



CO	CAPACITÀ DI RAFFR. (lt) Cooling capacity Kühlleistung Capacidad de enfriamiento (IN 25 °C - OUT 4°C)	EROGAZ. PER MINUTO Rate of drink per minute Becher pro Minute Submin. por minuto	TEMP. BEVANDA IN / OUT Inlet/Outlet temp. of drink Einkauf/Auslaf Temp. des Getrankes Temp. de la bebida en entrada y salida	TENSIONE Current Strom Tension	POTENZA ASSORBITA IN WATT Input power W Leistungsverbrauch W Potencia absorbida W	POMPA RICIRC. Recycling pump Begleitpumpe Bomba de recirculación	RUOTE Rollers Räder Ruedas	PESO NETTO (Kg) Net weight Netto gewicht Peso neto	DIM. (mm) A-altezza B-larghezza C-profond. A-height B-width C-length
60	5X200 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V-60Hz	299	8/10 Ø 37,5	OPT	34	A-500 B-355 C-565	
80	6X200 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	299	8/13 Ø 37,5	OPT	35	A-710 B-390 C-385	
100	7X200 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	466	8/13 Ø 37,5	OPT	35	A-490 B-385 C-590	
120	9X200 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	466	8/13 Ø 52,5	OPT	50	A-800 B-450 C-445	
140	8X300 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	556	8/13 Ø 52,5	OPT	50	A-530 B-445 C-700	
250	13X300 cc.	25°C/4°C	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	920	10/18 quadripala	SI	90	A-510 B-670 C-820	
-	-	-	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	299	8/13 Ø 37,5	OPT	34	A-495 B-565 C-360	
-	-	-	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	556	8/13 Ø 37,5	OPT	50	A-505 B-450 C-400	
-	-	-	220/240V-50Hz 110V-60Hz 220V 60Hz	920	10/18 quadripala	SI	90	A-510 B-670 C-820	



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

VIN SERVICE DISPENSING GROUP - Zanica (BG) Italy - tel. ++39 035 672361
info@vinservice.it - www.vinservice.it



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

DESCRIZIONE TECNICA EASY/SUPREME

EASY/SUPREME TECHNICAL DESCRIPTION



1. Pompa esterna all'unità: migliore aerazione. Avendo il collegamento alla spina esterno facilitata la rimozione e/o sostituzione
2. Asola nera per serpentine
3. Serpentine in acciaio inox che escono dal coperchio e saldamente fissate nella vasca tramite dei supporti in plastica, facilità di collegamento dei tubi anche con innesti rapidi, possibilità di sostituire tutta l'unità frigorifera senza staccare le tubazioni.
4. Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
5. Maniglie di facile presa
6. Condensatore progettato per ridurre l'accumulo di polvere e quindi di una manutenzione ordinaria minore, motore ventilatore facile da sostituire in quanto fissato con una sola vite, ventola in materiale plastico stampato senza possibilità di deformazione o cambio di inclinazione, ventilazione convogliata.
7. Interruttore luminoso On-Off
8. 1/3 del coperchio facilmente esportabile per ispezione vasca
9. Termostato elettronico banco ghiaccio
- EASY: carrozzeria in steel plast giallo (acciaio con zincatura a caldo rivestito di uno speciale film plastico antiossidante
- SUPREME: carrozzeria in acciaio inox
- Base in lamiera zincata
- Piedini ricavati direttamente sulla base
- Omega di sostegno della vasca
- Cablaggio elettrico semplificato
- Vasca in polistirolo con coltombentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minor consumo di energia: Gas ecologico R404A
- Tutte le macchine della serie hanno superato i test di compatibilità elettromagnetica, sono marchiate CE e rispondono alle normative di sicurezza
- Tutti i modelli della serie sono tropicalizzati, il condensatore è dimensionato per lavorare con temperature tropicali



1. PUMPE/RÜHRWERK ausserhalb des Kühlgeräts: bessere Belüftung und einfachere Austausch bzw. Entfernung dem im Ausseren des Kühlgeräts gesteckten Stecker dank
2. Schwarze Bohrungen für Schlangen
3. SCHLANGEN AUS edelstahl aus dem Deckel herauskommend und an dem Deckel standhaft befestigt, um eine grössere Beständigkeit der Wanne zu verleihen; einfacher Anschluss der Schläuche auch mit Schnellverbindern; es besteht die Möglichkeit, die ganze Kühleinheit auszutauschen, ohne die Schläuche auszutrennen.
4. ÄUSSERE ABWASSERUNG, einfacher Schlauch-Anschluss.
5. Einfache HANDGRIFFE.
6. KONDESATOR so geplannt, um die Pulvermenge zu vermindern und das bedeutet eine weniger übliche Pflege. Motorgebläse einfach umtauschbar, denn nur durch eine Schraube befestigt. Laufrad aus gepresste Plastik, ohne Möglichkeit von Verformung oder Neigungsänderung. Geführte Lüftung.
7. BELEUCHTETER SCHÄLTER ON/OFF.
8. 1/3 DES DECKELS einfach entfernbar für Wannenspektion
- Basis aus Zinkblech
- Karrosserie aus gelbem Plastikmantelstahl (warm verzinkter Stahl mit einer oxydi rendendkaempfenden Plastiksonderschicht bedeckt) für EASY
- SUPREME: Gehäuse aus Edelstahl
- Basis aus Zinstahl
- Fußchen aus der Basis gewonnen
- Stütze der wanne aus omega fornu
- Einfacher elektrischer verkabelung
- WÄNNE aus Polystirol mit umweltfreundlicher Hochdichtwärmeisolierung
- Versiegelter Kühmlumlauf aus neuer Auffassung, mit höherer Leistung bei Energie E sparnis Umweltfreundliches GAS R404A
- Alle unseren Kühlgeräte haben die elektromagnetische Prüfung bestanden
- Alle unseren Kühlgeräte tragen das CE Kennzeichen und deswegen entsprechen sie den allgemeinen Sicherheitsvorschriften
- Alle Kühlungsapparate der Serie EASY/SUPREME sind tropentauglich gemacht, der Kondensator ist schon hergestellt, um mit tropischen Temperatur zu arbeiten



1. PUMP/AGITATOR outside the cooling unit: better airing easier replacement and/or removal thanks to its connection to an exterior plug
2. Black slot for coils
3. COILS in stainless steel coming out of the top and steadily fixed to give stability to the tank tubes easily connected by means of rapid connections. Possibility to replace the cooling unit w/o removing the pipe connections
4. EXTERIOR WATER LEVEL CONTROL to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water.
5. Easy grip HANDLES
6. CONDENSER designed to reduce dust accumulation and consequently less servicing. Motor Ventilator easy to replace since fixed through one single screw. Fan made in moulded plastic material allowing no distortion. Conveyed ventilation.
7. LIGHTED SWITCH ON/OFF
8. 1/3 COVER easily removable for tank inspection
- Electronic ice bank thermostat
- EASY: Body in yellow steel plast (warm zinc-plated steel covered with an anti-oxidation film).
- SUPREME: body in stainless steel
- BASE in steel coated with zinc.
- FEET as a sole structure with the base
- BAR to support the water tank
- Easier electric WIRING
- TANK IN POLYSTYRENE with ecological high-density insulation.
- SEALED COOLING CIRCUIT newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption - ECO-FRIENDLY GAS R404a
- All our cooling machines passed the tests for electromagnetic compatibility
- All our cooling machines bear the CE mark and comply therefore with all current safety rules
- The whole series of EASY/SUPREME is tropicalized. The dimensions of the condenser were studied to have the cooler working at extremely high temperatures



1. BOMBA/AGITADOR exteriores a la unidad: garantiza una mejor ventilación y facilita la sustitución gracias a la cómoda conexión exterior con enchufe.
2. Ojal negro para serpientes
3. SERPENTINES de acero inoxidable que salen de la tapa en el cual están sólidamente sujetados de tal manera que garantizan una mayor estabilidad en el interior del tanque del agua: facilidad de enlace con mangueras incluso con conexión nes rápidas: posibili dad de substituir toda la unidad frigorífica sin desconectar las mangueras
4. DESAGUE EXTERIOR PARA AGUA en exceso contenida en el tanque del agua con facilidad de conexión.
5. MANIJAS fáciles por agarrar.
6. CONDENSADOR proyectado para reducir la acumulación de polvo y por lo tanto para agil zar y minimizar las operaciones de mantenimiento ordinaria. Motor ventilador fácil por reempl zar dado que está sujetado con un único tornillo. Rotor de material plástico moldeado sin posibilidad de deformación o variación de inclinación. Ventilación dirigida.
7. INTERRUPTOR ILUMINADO ON/OFF
8. UNA TERCERA PARTE DE LA TAPA se puede quitar rápidamente para facilitar la inspección del tanque del agua.
- Termostato electrónico para banco de hielo
- CARROCERIA de steel plast amarillo (acero con especial proceso de galvanización caliente cubierto por un estrato de plástico antioxidante) per EASY.
- SUPREME: carroceria en acero inoxidable
- Base en acero galvanizado
- Piecillos moldeados en la base.
- Barra on acero moldeada para sujetar el tanque de agua
- Cablage elettrico semplificato
- TANQUE DE POLISTEROL con cohibentazione ecologica a alta densità
- GRUPO ENFRÍADOR sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energia - GAS ECOLÓGICO R404A
- Todos nuestros enfriadores han superado las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Todos nuestros enfriadores están marchados CE y por lo tanto respetan las normas de seguridad
- Todos los modelos de los EASY/SUPREME están completos de unidades de enfriamiento tropicalizadas. El condensador tiene las dimensiones adecuadas para trabajar en condiciones climáticas tropicales



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ITALY



- Nuovo sistema di controllo banco ghiaccio per erogazioni a temperature più basse
- Sottobanco con carrozzeria in acciaio antigraffio
- Termostato digitale
- Serpentine AISI 316 L
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad acqua
- Riduttore di pressione in ingresso del condensatore
- Elettrovalvola controllo apertura/chiusura passaggio Acqua
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante ecologico R 404 A
- Tutte le macchine hanno superato i test di compatibilità elettromagnetica, sono marchiate CE e rispettano le normative di sicurezza



- New ice bank board ensuring dispense at lower temperatures
- Undercounter unit with non-scratch stainless steel body
- Digital thermostat
- Coils in stainless steel AISI 316 L
- Outside overflow drain, easy to connect
- Water condenser
- Pressure reducer positioned on the condenser inlet
- Solenoid valve to allow/stop the water flow
- Tank in polystyrene with high density ecological insulation
- Eco-friendly gas R 404 A
- All the machines have passed the electromagnetic compatibility tests, are CE marked and comply with safety rulings



- Untertisch mit Vorrichtung aus Steel Plast
- Schlangen aus AISI 316L
- Aussere Abwässerung mit einfachem Schlauch-Anschluss
- Neues Eisbankkontrollsystem um niedrige Temperature der Getränke zu gewinnen
- Untertheke Kühler mit Gehäuse aus antikratzender Edelstahl
- Digitalthermostat
- Schlange AISI 316 L
- Außenleitung des Wassers mit einfachen Schlauchanschluss
- Kondensator mit Wasser gekühlt
- Druckminderer beim Kondensatoreintritt
- Solenoidventil für die Öffnung und den Schluß des Wasserdurchfluß
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwärmisolation
- Umweltfreundliches Kühlgas R404A
- Alle Kühler entsprechen den allgemeinen Sicherheitsvorschriften, tragen das CE Kennzeichen und bestanden der elektromagnetischen Prüfung



- Nuevo sistema de control del banco de hielo para suministrar cerveza a temperaturas más bajas
- Bajo mostrador con carrocería de acero inoxidable anti-arañazos
- Termostato digital
- Serpentes AISI 316 L
- Desague exterior de fácil conexión para agua en exceso contenida en el tanque
- Condensador de agua
- Reductor de presión en la entrada del condensador
- Electroválvula de control apertura/cierre del paso del agua
- Tanque de poliestireno expandido con cohibentación ecológica de alta densidad
- Circuito refrigerante ecológico R404A
- Todas las máquinas han pasado las pruebas de compatibilidad electromagnética

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR

7/8 HP 18:40

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

2137 w - 2320 kcal

TENSIONE
CURRENT
STRO
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-12 / 10 mt

TIPO DI REFRIGERAZIONE
COOLING SYSTEM
TROCKENKÜHLUNG
REFRIGERACIÓN

R404a

CAPACITÀ DELLA VASCA H2O/GLICOLE
TANK CAPACITY H2O/GLICOLE
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE H2O/GLYKOL
CAPACIDAD AGUA FRIA H2O/GLICOLE

l x90 lt nominal - 82 lt actual

POMPA DI RICIRCOLO
RECYCLING PUMP
BEGLEIT PUMPE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN

agitatore con cuscinetti 2600 RPM
motore ricircolo 140 w
con pompa in ottone 400 lt.

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

180 lt/h / < 2°C

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

90 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



FLAT SOTTOBANCO

- Carrozzeria in steelplast
- Serpentine acciaio inox
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia, e con ventilazione convogliata.
- Interruttore luminoso on-off
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo energetico
- Gas ecologico R134A
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcatura CE rispondente norme sicurezza



MINI LADY SOPRABANCO

- Colonna a scelta
- Carrozzeria in acciaio inox
- Serpentine in acciaio inox
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia, e con ventilazione convogliata.
- Interruttore luminoso on-off
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minor consumo energetico
- Gas ecologico R 134 A
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcatura CE rispondente norme sicurezza



FLAT UNDERCOUNTER

- Body in steel plast
- Coils in stainless steel
- Exterior water level control to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water
- Stiff-fin-condenser completely open to make cleaning easier, with conveyed ventilation
- Lighted switch on/off
- Water tank in polystyrene with ecological high-density insulation
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption
- Eco-friendly gas R134A
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations.



MINI LADY COUNTERTOP

- Tower upon request
- Body in steel plast
- Coils in stainless steel
- Exterior water level control to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water
- Stiff-fin-condenser completely open to make cleaning easier, with conveyed ventilation
- Lighted switch on/off
- Water tank in polystyrene with ecological high-density insulation
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption
- Eco-friendly gas R134A
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations.


	FLAT	MINI LADY	FLAT GLICOLE
COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESOR	1/6 HP	1/6 HP	1/6 HP
POTENZA IN WATT - KCAL POWER IN WATT - KCAL LEISTUNG IN WATT - KCAL POTENCIA EN WATT - KCAL	301 w - 258 kcal	301 w - 258 kcal	301 w - 258 kcal
TENSIONE CURRENT STROM TENSION	220/230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	220/230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	220/230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° 1-2 / 8 - 7 mt	n° 1-2 / 8 - 7 mt	-
REFRIGERANTE COOLING KÜHLGAS REFRIGERANTE	R 134 A	R 134 A	R 134 A
CAPACITÀ DELLA VASCA TANK CAPACITY FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE CAPACIDAD AGUA FRIA	12 lt/h	12 lt/h	12 lt/h
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	4 kg	4 kg	-
POMPA DI RICIRCOLO RECYCLING PUMP BEGLEIT PUMPE BOMBA DE RECIRCULACIÓN	6/10 chiocciola dia 50mm	IMMERSIONE	12/14 ribassata
TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK EINLAUF / AUSLAUF-TEMPERATUR DES GETRAENKES TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA	25°c / 4°c	25°c / 4°c	-
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	25 lt	25 lt	-
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	23 kg	24 kg	23 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

FLAT SOTTOBANCO/UNDERCOUNTER

- Cover in steel/plas



MINI LADY SOPRABANCO/COUNTERTOP

- Stainless steel dripray base



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco da 1-2 vie con carrozzeria in steel plast.
- Serpentine in acciaio inox.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia e con ventilazione convogliata.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas R 134a.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Termostato elettronico banco ghiaccio.
- Dotato di piedini.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marcato CE e rispondente alle normative di sicurezza.



- Underbench (1-2 ways) with steel plast body
- Stainless steel coils.
- Exterior water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation .
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption –gas R 134a.
- Lighted switch ON/OFF.
- Electronic ice bank thermostat
- Feet supplied.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Untertheke mit 1-2 Schlangen mit Gehäuse aus Steelplast
- Schlangen aus Edelstahl
- Abwasserung, einfacher Schlauch-Anschluss
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwaermeisolierung.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R 134A
- Lichtschalter ON/OFF
- Elektronischer Eisbankthermostat
- Mit Fuesschen
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Bajo mostrador de 1-2 vías con carrocería de steel plast.
- Serpentes en acero inoxidable.
- Desague exterior para agua en exceso contenida en la tina del agua de fácil conexión.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Tina de poliestireno con coibentación ecológica a alta densidad.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas R 134a.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Termostato electrónico para banco de hielo.
- Completo de patas.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/8 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

301 W - 258 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-2 / 9-8 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS

R134a

REFRIGERANTE
CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

12 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

4 kg

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

2x200 cc.

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

25 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

24 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Soprabanco da 1-2-3 vie
- Carrozzeria in acciaio plast
- Serpentine in acciaio inox
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia, e con ventilazione convogliata.
- Termostato elettronico banco ghiaccio
- Interruttore luminoso on-off
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R134a
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcate CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Obertheke kühler mit 1-2-3 Schlangen
- Vorrichtung aus Steelplast
- Schlangen aus Edelstahl
- Aussere Abwässerung mit einfachem Schlauch-Anschluss
- Kondensator mit steifen Flügeln ganz geöffnet zur einfacheren Reinigung. Geleitete Durchlüftung
- Elektronischer Eisbankthermostat
- Beleuchteter Schalter on/off
- Wasser-Wanne aus Polystrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwarmeisolierung
- Versiegelter Kuhlumlaufl aus neuer Auffassung, mit hoherer Leistung bei Energie-ersparnis umweltfreundliches Gas R 134a
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Marke und entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften



- Overbench with 1-2-3 ways
- Body in stainlessplast
- Coils in stainless steel
- Exterior water level control to be easily connected to a discharge pipe for exceeding water
- Stiff-fin-condenser completely open for easy cleaning, conveyed ventilation
- Electronic ice bank thermostat
- Lighted switch on/off
- Water tank in polystyrene with ecological high-density insulation.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption- eco-friendly gas R 134a
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations



- Sobra mostrados con 1-2-3 vías
- Carrocería en steelplast
- Serpentes de acero inoxidable
- Desague exterior para agua en exceso contenida en el tanque del agua con facilidad de conexión
- Condensador con aletas rígidas completamente abierto para facilitar la limpieza y con ventilación dirigida
- Termostato electrónico para banco de hielo
- Interruptor iluminado on/off
- Tanque de agua de poliesteroil con cohibentación ecológica a alta densidad
- Grupo enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía. Gas ecológico C134°
- Conforme a las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Marcado CE y respeta las normas de seguridad

COMPRESSORE
COMPRESSOR
COMPRESSOR
COMPRESOR

1/8 HP

POTENZA IN WATT - KCAL
POWER IN WATT - KCAL
LEISTUNG IN WATT - KCAL
POTENCIA EN WATT - KCAL

301 W - 258 kcal/h

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 3 / 10-8 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R134a

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

12 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

4 kg

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

2x200 cc

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

25 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

28 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Botte soprabanco a 1-2-3 rubinetti
- Serpentine in acciaio inox
- Raffreddamento a banco di alluminio
- Temperature differenziate tra i rubinetti
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 134a
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcate CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Botte obertheke Kühler mit 1-2-3 Hähnen
- Minibotte obertheke Kühler mit 1 Hahn
- Schlangen aus Edelstahl
- Unterschiedliche Temperaturen unter den Hähnen
- Versiegelter Kühlumlauf aus neuer Auffassung, mit höherer Leistung bei Energie-ersparnis umweltfreundliches Gas R 134a
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Marke und entsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften

- Botte overbench with 1-2-3 taps
- Coils in stainless steel
- Aluminium bank cooling system
- Different temperatures among the taps
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption - eco-friendly gas R 134a
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations



- Botte sobremostrador con 1-2-3 grifos
- Serpentinae en acero inoxidable
- Enfriamiento por banco de aluminio
- Temperaturas diferenciada entre les grifos
- Grupo enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía. Gas ecológico R 134a
- Conforme a las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Marcado CE y respeta las normas de seguridad

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/4 HP

POTENZA IN WATT - KCAL
POWER IN WATT - KCAL
LEISTUNG IN WATT - KCAL
POTENCIA EN WATT - KCAL

661 W - 568 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-3/ 17-8 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R134a

SISTEMA REFRIGERANTE
COOLING SYSTEM
TROCKENKÜHLUNG
REFRIGERACIÓN

A SECCO/DRY

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

3x200 cc.

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

40 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

35 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco carrozzeria in steel plast
- Serpentine in acciaio inox
- Raffreddamento a banco di alluminio
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 134a
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica
- Marcate CE e rispondenti alle normative di sicurezza



- Unterthecken Gehäuse aus Steel plast
- Schlangen aus Edelstahl
- Aluminium bank Kühlsystem
- Versiegelter Kuhlmlauf aus neuer Auffassung, mit hoherer Leistung bei Energie-ersparnis umweltfreundliches Gas R 134a
- Elektromagnetische Prüfung bestanden
- CE Marke und etsprechend den allgemeinen Sicherheitsvorschriften



- Underbench body in steel plast
- Coils in stainless steel
- Aluminium bank cooling system
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption- eco-friendly gas R 134a
- Passed the tests for electromagnetic compatibility
- CE mark. Compliance with the current safety regulations



- Bajo mostrador carrocería in steel plast
- Serpentes en acero inoxidable
- Enfriamiento por banco de aluminio
- Grupo enfriador sellado de nueva conceción con mayor rendimiento y menor consumo de energía. Gas ecológico R 134a
- Conforme a las pruebas de compatibilidad electromagnética
- Marcado CE y respeta las normas de seguridad

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/6 HP

POTENZA IN WATT - KCAL
POWER IN WATT - KCAL
LEISTUNG IN WATT - KCAL
POTENCIA EN WATT - KCAL

342 W - 294 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-2 / 8-6 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R 134 A

SISTEMA REFRIGERANTE
COOLING SYSTEM
TROCKENKÜHLUNG
REFRIGERACIÓN

A SECCO/DRY

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

1x330 cc.

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

20 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

28 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco da 4 post-mix, 1 soda, 1 piatta con carrozzeria in acciaio inox.
- Coperchio diviso in due pannelli per una rapida ispezione della vasca.
- Serpentine in acciaio inox di facile collegamento con le tubazioni prodotto.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Manglie in acciaio per una presa facile e stabile anche con vasca piena.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia e con ventilazione convogliata.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas R404A.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Saturatore da 1.3 lt.
- Termostato elettronico.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marcato CE e rispondente alle normative di sicurezza.



- Underbench (4 post-mix, 1 soda, 1 plat) with antifinger stainless steel body.
- Top cover divided in two parts for a easier tank inspection.
- Stainless steel coils; easier connection with product pipes.
- Exterior water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- Steel handles for a easy grip also with full tank.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – gas R404A.
- Lighted switch ON/OFF.
- 1.3 lt. water saturation keg.
- Electronic thermostat.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Untertheke (4 post-mix, 1 stilles Wasser, 1 Wasser mit CO2) Schlangen mit Karosserie aus Edelstahl
- Bedeckung in 2 Teilen verteilt, um eine schnelle Pruefung der Wanne zu haben.
- Schlangen aus edelstahl, um eine einfache Verbindung mit den Produktleitung zu haben.
- Entleerung des Wassers, einfacher Schlauch-Anschluss
- Griffe aus Stahl um eine einfache und stabile Behandlung auch mit voller Wanne
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Hochdichtwaermeisolation.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeehoerer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R404A
- Lichtschalter ON/OFF
- Saettiger aus 1.3 L
- Elektronischer Thermostat
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Bajo mostrador (4 post-mix, 1 agua con gas y 1 agua sin gas) con carrocera de acero inoxidable.
- Tapa dividida en dos paneles para una rápida inspección de la tina.
- Serpentes en acero inoxidable que se conectan fácilmente a los tubos del producto.
- Desagüe exterior para agua en exceso contenida en la tina del agua de fácil conexión.
- Manijas de acero inoxidable de fácil uso que agilizan el transporte del equipo enfriador aún con la tina llena de agua.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Tina de poliestirolo con coibentación ecológica a alta densidad.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas R404A.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Carbonatador de 1.3 lt.
- Termostato electrónico.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/4 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

647 W - 559 kcal/h

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

4 post-mix, 1 soda, 1 acqua piatta

REFRIGERANTE
COOLING
KUEHLGAS
REFRIGERANTE

R404a

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

36 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

10 kg

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

5x200 cc.

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 4°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KUEHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

60 lt



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ITALY



- Sottobanco da 6 post-mix, 2 pre-mix, 1 soda, 1 piatta con carrozzeria in acciaio inox.
- Serpentine in acciaio inox di facile collegamento con le tubazioni prodotto.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Maniglie in acciaio per una presa facile e stabile anche con vasca piena.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia e con ventilazione convogliata.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas R404A.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Saturatore da 2,7 lt.
- Termostato elettronico.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marcato CE e rispondente alle normative di sicurezza.



- Untertheke (4 post-mix, 2 pre-mix, 1 stilles Wasser, 1 Wasser mit CO₂) Schlangen mit Karosserie aus Edelstahl
- Bedeckung in 2 Teilen verteilt, um eine schnelle Prüfung der Wanne zu haben.
- Entleerung des Wassers, einfacher Schlauch-Anschluss
- Griffe aus Stahl um eine einfache und stabile Behandlung auch mit voller Wanne
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit geführter Lüftung
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdichtwärmeisolierung.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R404A
- Lichtschalter ON/OFF
- Saetiger aus 2,7 L
- Elektronischer Thermostat
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Underbench (4 post-mix, 2 pre-mix, 1 soda, 1 plat) with antifinger stainless steel body.
- Stainless steel coils; easier connection with product pipes.
- Exterior water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- Steel handles for a easy grip also with full tank.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – gas R404A.
- Lighted switch ON/OFF.
- 2,7 lt. water saturation keg.
- Electronic thermostat.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Bajo mostrador (4 post-mix, 2 pre-mix, 1 agua con gas y 1 agua sin gas) con carroceria de acero inoxidable.
- Serpientes en acero inoxidable que se conectan fácilmente a los tubos del producto.
- Desague exterior para agua en exceso contenida en la tina del agua de fácil conexión.
- Manijas de acero inoxidable de fácil uso que agilizan el transporte del equipo enfriador aún con la tina llena de agua.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Tina de poliestiril con coibentación ecológica a alta densidad.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas R404A.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Carbonador de 2,7 lt.
- Termostato electrónico.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

EROGAZIONE PER MINUTO
RATE OF DRINK PER MINUTE
BECHER PRO MINUTE
SUMINISTRACION POR MINUTO

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

1/3 HP

1055 W - 91 l kcal/h

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

6 post-mix, 2 pre-mix, 1 soda, 1 acqua piatta

R404a

50 lt

15 kg

9x200 cc.

25°C / 4°C

110 lt



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown






Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

ICE 100 / 150 / 250

- INTELLICARB approval: increased carbonation capacity
- All inside coils in stainless steel
- EXTERNAL indicator of "TOO FULL" water tank; DRAINAGE easily handled.
- HANDLES in st. steel for an easier handling of the unit even with the water tank full.
- CONDENSER WITH STIFF WINGS, completely open for an easy cleaning and conveyed ventilation.
- LIGHTED SWITCH ON/OFF for both PUMPS and GENERAL POWER.
- PRE-CHILLING COIL for the water to be carbonated.
- TOP COVER divided into 2 DIFFERENT PANELS, for an easier inspection of the water tank.
- U shaped body in stainless steel.
 - Water TANK in POLYSTYRENE with high density ecological insulation.
 - New HERMETIC SEALING of the refrigeration circuit for higher performances and lower energy consumption; eco-friendly gas R134a.
- All VIN SERVICE units passed electromagnetic compatibility tests.
- All VIN SERVICE units are marked with CE in accordance to all safety rules and strictly respecting them.
- Safe timed carbonation pump: the pumps stops after working for 3 minutes running
- Optionals
 - kit switch: starts the carbonation pump when still water is required
 - Kit CO2: stops the power supply to post-mix valves when CO2 is missing



POST-MIX SOFT-DRINK	HP	POTENZA (-10°+45°)	COILS	LENGTH	TANK	ICE	COOLING CAPACITY (IN 25 °C - OUT 4 °C)
ICE 100	1/3 HP	786 w 675 Kcal/h	6 + H ₂ O + Soda	Syr. 6 MT / Soda + H ₂ O 20 MT	50 LT.	15 KG.	100 LT./H
	1/3 HP	786 w 675 Kcal/h	6 + H ₂ O + Soda Circuit	Syr. 6 MT / Soda + H ₂ O 20 MT Ric. Out 9 MT - Ric. In 3,5 MT	50 LT.	15 KG.	100 LT./H
ICE 150	1/2 HP	1367 w 1183 Kcal/h	6 + H ₂ O + Soda	H ₂ O 20 MT Premix 12 MT x2 / Syr. 6 MT	60 LT.	20 KG.	150 LT./H
	1/2 HP	1367 w 1183 Kcal/h	6 + H ₂ O + Soda Circuit	H ₂ O 20 MT / Premix 12 MT x2 Syr. 6 MT - Out 9 MT - In 3,5 MT	60 LT.	20 KG.	150 LT./H
ICE 250	3/4 HP	2071 w 1781 Kcal/h	8 + H ₂ O + Soda	H ₂ O 23 MT Premix 14 MT x2 / Syr. 6 MT	90 LT.	26 KG.	250 LT./H
	3/4 HP	2071 w 1781 Kcal/h	8 + H ₂ O + Soda Circuit	Syr. 6 MT / H ₂ O 23 MT Premix 14 MT x2 / In 5 MT - Out 13 MT	90 LT.	26 KG.	250 LT./H


POST-MIX SOFT-DRINK	HP	POTENZA (-10°+45°)	COILS	LENGTH	TANK	ICE	COOLING CAPACITY (IN 25 °C - OUT 4 °C)
CALIFORNIA	1/3 HP	786 w 810 Kcal/h	1 Soda 6 Syrups	Syr. 15 MT Syr. 3 MT	36 LT.	12 KG.	70 LT./H
CALIFORNIA PLUS	1/2 HP	1367 w 1400 Kcal/h	1 Soda 6 Syrups	Syr. 15 MT Syr. 3 MT	36 LT.	12 KG.	100 LT./H



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown

CALIFORNIA / PLUS

- INTELLICARB approval: increased carbonation capacity
- COILS IN ST. STEEL.
- EXTERNAL INDICATOR OF "TOO FULL" WATER TANK, drainage easily handled.
- CONDENSER WITH STIFF WINGS, completely open for an easy cleaning and conveyed ventilation.
- LIGHTED SWITCH ON/OFF.
- BODY divided into two different panels for an easier inspection of the water tank.
 - BODY IN STAINLESS STEEL.
 - Water TANK in POLYSTYRENE with high density ecological insulation.
 - New HERMETIC SEALING of the refrigeration circuit for higher performances and lower energy consumption; eco-friendly gas R134a.
- All VIN SERVICE units passed electromagnetic compatibility tests.
- All VIN SERVICE units are marked CE in accordance to all safety rules and strictly respecting them.
- OPTIONAL ILLUMINATED TRIANGULAR DISPLAY TO BE PERSONALIZED.
- UP TO 6 POST-MIX VALVES.
- Safe timed carbonation pump: the pumps stops after working for 3 minutes running



CARBONATOR CAPACITY	RATE OF DRINK PER MINUTE	OUTLET TEMPERATURE OF DRINK	CURRENT	RECYCLING PUMP	ROLLERS	NET WEIGHT	DIMENSION (mm)		
							A	B	C
2,7 LT.	4 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	8 MT/13 LT.-MIN.	OPTIONAL	56 KG.	545	455	670
2,7 LT.	4 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	AGITATORE	OPTIONAL	65 KG.	545	455	670
2,7 LT.	7 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	8 MT/13 LT.-MIN.	OPTIONAL	74 KG.	680	455	695
2,7 LT.	7 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	AGITATORE	OPTIONAL	83 KG.	680	455	695
2,7 LT.	11 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	8 MT/13 LT.-MIN.	STANDARD	77 KG.	740	515	820
2,7 LT.	11 X 3,55 cc	< 4,4°C	220 V - 50/60 Hz 110 V - 50/60 Hz	AGITATORE	STANDARD	86 KG.	740	515	820

CARBONATOR CAPACITY	RATE OF DRINK PER MINUTE	OUTLET TEMPERATURE OF DRINK	CURRENT	ABSORBED POWER (watt)	NET WEIGHT	DIMENSION (mm)		
						A	B	C
1,3 LT.	3 X 3,55 cc	25°C / 4°C	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	430 W	50 KG.	400	500	610
1,3 LT.	5 X 3,55 cc	25°C / 4°C	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz	600 W	55 KG.	400	500	610



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Macchina per la gasatura dell'acqua
- Possibilità, attraverso due serpentine, di preraffreddare l'acqua prima di entrare nel saturatore migliorando la gasatura
- Coperchio in steelplast (Cover in steelplast)
- Corpo in steel plast
- Motore elettrico 1/3 HP
- Pompa 400 lt./h
- Capacità saturatore 2,7 lt.
- Centralina di controllo
- Timer controllo pompa; la pompa si ferma dopo 3 minuti di funzionamento



- Equipment for carbonating water
- Possibility to precool water in two coils before its entering the saturation keg, improving the carbonation
- Body made of steel plast
- Electric motor 1/3 hp
- Pump 400 lt./h
- Water saturation keg, 2.7 liters
- Control box
- Safe timed carbonation pump: the pumps stops after working for 3 minutes running



- Karbonator um Kohlensäure zum Wasser zuzusetzen
- Möglichkeit, durch 2 Schlangen, das Wasser vorzukühlen bevor es im Sättigung einfließt um die Zusetzen von Kohlensäure zu verbessern.
- Gehäuse aus steel plast
- Elektrischer motor 1/3 HP
- Pumpe 400 lt./h
- Sättigungsleistung 2,7 lt.
- Kontrollschalttafel
- Timer für Pumpekontrolle: die Pumpe hält nach 3 minuten an



- Máquina para la carbonación del agua
- Posibilidad, a través de dos serpentes, de enfriar el agua antes de que entre en el tanque carbonador mejorando la carbonación
- Carrocería en steel plast
- Motor eléctrico 1/3 HP
- Bomba 400 lt./h
- Capacidad del tanque carbonador 2,7 lt.
- Centralita de control
- Timer control bomba: la bomba se bloquea después de 3 minutos

ELECTRIC MOTOR

1/3 HP

PUMP

400 lt. / h

TRANSFORMER

NO

WATER SATURATION KEG

2,7 LT.

CARBONATOR PUMP


245 W

H2O COIL

11 MT

RECIRCULATION COIL

11 MT



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco da 3 vie: acqua piatta ambiente, acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata + 1 via premix.
- Carrozzeria in steelplast.
- Serpentine in acciaio inox.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia: ventilazione convogliata.
- Termostato elettronico.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R134a.
- Saturatore 0,7 lt.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE; rispondente alle normative di sicurezza.
- Timer controllo pompa; la pompa si ferma dopo 3 minuti di funzionamento



- Overbench with 3 ways: chilled sparkling water, chilled still water and ambient temperature still water + 1 premix way.
- Steel plast body.
- Stainless steel coils.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Electronic thermostat.
- Lighted switch ON/OFF
- Sealed cooling circuit, newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – eco-friendly gas R 134a.
- Water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- 0,7 lt. water saturation keg.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations
- Safe timed carbonation pump: the pumps stops after working for 3 minutes running



- Untertheke mit 3 Leitungen: stilles Wasser Raumtemperatur, gekuehltes stilles Wasser, gekuehltes Wasser mit CO2 + 1 Pre mix.
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schlangen aus edelstahl
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Elektronischer Thermostat
- Lichtschalter ON/OFF
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R134A
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hoehdchwaermeisolation.
- Komplette Abwaesserung der Wanne beim Schlauchdrehen abwaerts
- Entleerung des Wassers an der vornen Wand der Maschine
- Saettiger aus 0,7 L
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend
- Timer für Pumpkontrolle: die Pumpe hält nach 3 minuten an



- Bajomotrador con 3 grifos: agua sin gas temperatura ambiente, agua sin gas fria y agua con gas fria + 1 via premix.
- Carroceria de steel plast.
- Serpentine en acero inoxidable
- Condensador con altas rigidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas ecológico R 134a.
- Carbonatador de 0,7 lt.
- Termostato electrónico.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Tina de poliestirolo con coibentación ecológica a alta densidad.
- Desague total del agua contenida en la tina simplemente girando el tubo hacia abajo.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.
- Timer control bomba: la bomba se bloquea después de 3 minutos

COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSOR	1/8 HP
POTENZA IN WATT - K CAL/H POWER IN WATT - K CAL/H LEISTUNG IN WATT - K CAL/H POTENCIA EN WATT - K CAL/H	302 W
TENSIONE CURRENT STROM TENSION	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° I-3 / 5-4 mt
REFRIGERANTE COOLING KÜHLGAS REFRIGERANTE	R134a
CAPACITÀ DELLA VASCA TANK CAPACITY FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE CAPACIDAD AGUA FRIA	12 lt
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	4 kg
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	50 lt/h.
TEMPERATURA BEVANDA TEMP OF DRINK TEMP DES GETRANKES TEMP DE LA BEBIDA	25° / 8°
POMPA DI RICIRCOLO PYTHON PUMP BEGLEITPUMPE BOMBA DE RECIRCULACIÓN	4/12
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	28 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ALL WATERS AVAILABLE



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ITALY



- Sottobanco da 3 vie: acqua piatta ambiente, acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata + 2 vie premix.
- Carrozzeria in acciaio antigraffio.
- Serpentine in acciaio inox.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia; ventilazione convogliata.
- Termostato elettronico banco ghiaccio.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Scarico troppo pieno esterno di facile collegamento.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R404A.
- Saturatore 1,3 lt.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE: rispondente alle normative di sicurezza.
- Timer controllo pompa: la pompa si ferma dopo 3 minuti di funzionamento



- Underbench with 3 ways: chilled sparkling water, chilled still water and ambient temperature still water + 2 premix ways.
- Lower finger stainless steel body.
- Stainless steel coils.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Electronic ice bank thermostat.
- Lighted switch ON/OFF.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – eco-friendly gas R 404A.
- Water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- 1,3 lt. water saturation keg.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations
- Safe timed carbonation pump: the pumps stops after working for 3 minutes running



- Untertheke mit 3 Leitungen: stilles Wasser Raumtemperatur, gekuehltes stilles Wasser, gekuehltes Wasser mit CO2 + 2 Pre-mix Leitungen
- Karosserie aus kratzenfester Edelstahl
- Schlangen aus edelstahl
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Elektronischer Eisbankthermostat
- Lichtschalter ON/OFF
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R404A
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hochdruckwaermeisolation.
- Entleerung des Wassers an der seitlichen Wand der Maschine
- Setaetiger aus 1,3 L.
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend
- Timer für Pumpekontrolle: die Pumpe hält nach 3 minuten an



- Bajomostrador con 3 grifos: agua sin gas temperatura ambiente, agua sin gas fría y agua con gas fría + 2 vías premix.
- Carrocería de acero inoxidable.
- Serpentes en acero inoxidable.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas ecológico R 404A.
- Carbonizador de 1,3 lt.
- Termostato electrónico para banco de hielo
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Tina de poliestireno con coibentación ecológica a alta densidad.
- Desagüe total del agua de la tina en la parte lateral del equipo.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.
- Timer control bomba: la bomba se bloquea después de 3 minutos

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/4 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

647 W - 556 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 4 / 6-5 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R404a

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

25 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

8,5 kg

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

60 lt/h.

SATURATORE
CARBONATOR
SAETTIGER
CARBONATADOR

1,3 lt

TEMPERATURA DELLA BEVANDA
TEMPERATURE OF DRINK
TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA

25°C - 8°C

POMPA DI RICIRCOLO
PYTHON PUMP
BEGLEITPUMPE
BOMBA DE RECIRCULACIÓN

8/10 dia 37,5

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

42 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ALL WATERS AVAILABLE



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Soprabanco da 3 vie: acqua piatta ambiente, acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata.
- Carrozzeria in steel-plast bianco.
- Serpentine in acciaio inox.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia: ventilazione convogliata.
- Termostato elettronico.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Raffreddamento a banco d'alluminio.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R 134a.
- Elettrovalvola di sicurezza.
- Saturatore 0,7 lt.
- Display elettronico.
- Con raccogli gocce.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE: rispondente alle normative di sicurezza.



- Overbench with 3 ways: chilled sparkling water, chilled still water and ambient temperature still water.
- Steel plast body.
- Stainless steel coils.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Electronic thermostat.
- Lighted switch ON/OFF.
- Aluminium bank cooling system.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – eco-friendly gas R 134a.
- Security solenoid valve.
- 0,7 lt. water saturation keg.
- Electronic display.
- With drip tray.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Obertheke mit 3 Leitungen: stilles Wasser Raumtemperatur, gekuehltes stilles Wasser, gekuehltes Wasser mit CO2.
- Karrosserie aus weissem Plastikmantelstahl.
- Schlangen aus edelstahl
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Elektronischer Thermostat
- Lichtschalter ON/OFF
- Kuehlsystem durch Aluminiumbank
- Versiegelter Kuehlluftlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R 134a
- Sicherheitsmagnetventil
- Saettiger aus 0,7 L
- Elektronisches Display
- Mit Tropfasse
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Sobremostrador con 3 grifos: agua sin gas temperatura ambiente, agua sin gas fría y agua con gas fría.
- Carroceria de steel plast blanco.
- Serpentes en acero inoxidable.
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Interrupctor luminoso ON/OFF.
- Enfriamiento por banco de aluminio.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas ecológico R 134a.
- Elettrovalvula de seguridad.
- Carbonatador de 0,7 lt.
- Pantalla electrónica.
- Con bandeja de goteo.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/8 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

301 W - 258 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz
220 V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1 / 9 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS

R134a

REFRIGERANTE
TIPO DI REFRIGERAZIONE
COOLING SYSTEM
TROCKENKÜHLUNG
REFRIGERACIÓN

A SECCO

SATURATORE
CARBONATOR
SAETTIGER
CARBONATADOR

0,7 lt

TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA
INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK
EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES
TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA

25°C / 8°C

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

20 lt/h

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO


24 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ALL WATERS AVAILABLE



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Sottobanco da 2 vie: acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata.
- Carrozzeria in steel-plast bianco.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia: ventilazione convogliata.
- Termostato meccanico
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Raffreddamento a banco d'alluminio.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R134a.
- Saturatore 0,7 lt.
- Superato i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE: rispondente alle normative di sicurezza.
- Elettrovalvola di sicurezza.



- Untertheke mit 2 Leitungen: gekuehltes stilles Wasser, gekuehltes Wasser mit CO₂.
- Karrosserie aus weissem Plastikmantelstahl.
- Schlangen aus AISI 316L.
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung.
- Lichtschalter ON/OFF.
- Kuehlsystem durch Aluminiumbank.
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung, bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R134a.
- Saettiger aus 0,7 L.
- Elektromagnetische Pruefung bestanden.
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend.
- Sicherheitsmagnetventil



- Underbench with 2 ways: chilled sparkling water and chilled still water.
- Steel plast body.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning: conveyed ventilation.
- Aluminium bank cooling system.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – gas R 134a.
- Lighted switch ON/OFF.
- Mechanic thermostat
- 0.7 lt. water saturation keg.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.
- Security solenoid valve.



- Bajomostrador con 2 grifos: agua sin gas fría y agua con gas fría.
- Carroceria de steel plast blanco.
- Serpentes en AISI 316L .
- Condensador con aletas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Enfriamiento por banco de aluminio.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas ecológico R 134a.
- Carbonatador de 0,7 lt.
- Termostato mecánico.
- Conforme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.
- Electroválvula de seguridad.


COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESOR	I/8 HP
POTENZA IN WATT - KCAL/H POWER IN WATT - KCAL/H LEISTUNG IN WATT - KCAL/H POTENCIA EN WATT - KCAL/H	301 W - 258 kcal
TENSIONE CURRENT STROM TENSION	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° 1 / 9 mt
REFRIGERANTE COOLING KÜHLGAS	R134a
REFRIGERANTE REFRIGERANTE COOLING KÜHLEND REFRIGERANTE	A SECCO
SATURATORE CARBONATOR SAETTIGER CARBONATADOR	0,7 lt
TEMPERATURA DELLA BEVANDA IN ENTRATA / IN USCITA INLET / OUTLET TEMPERATURE OF DRINK EINLAUF / AUSLAUF TEMPERATUR DES GETRAENKES TEMPERATURA DA LA BEBIDA EN ENTRADA Y SALIDA	25°C / 8°C
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG	20 lt/h
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	24 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ALL WATERS AVAILABLE



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Soprabanco da 3 vie: acqua piatta ambiente, acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata.
- Carrozzeria in steel-plast bianco.
- Serpentine in acciaio inox.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia: ventilazione convogliata.
- Termostato banco ghiaccio manuale.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Scarico troppo pieno di facile collegamento.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R134a.
- Elettrovalvola di sicurezza.
- Possibilità di impostare, per ogni via, due differenti dosi di erogazione.
- Saturatore 0,7 lt.
- Display elettronico.
- Con raccogliogocce.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE; rispondente alle normative di sicurezza.



- Obertheke mit 3 Leitungen: stilles Wasser Raumtemperatur, gekühltes stilles Wasser, gekühltes Wasser mit CO₂
- Karrosserie aus weissem Plastikmantelstahl
- Schlangen aus edelstahl
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Mechanischer Aussen thermostat
- Lichtschalter ON/OFF
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R134A
- Komplette Abwaesserung der Wanne beim Schlauchdrehen abwaerts
- Entleerung des 'Wassers', einfacher Schlauch-Anschluss
- Sicherheitsmagnetventil
- Moeglichkeit fuer jede Leitung, 2 verschiedene Dosen zu speichern
- Saettiger aus 0,7 L
- Elektronisches Display
- Mit Tropfzasse
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Overbench with 3 ways: chilled sparkling water, chilled still water and ambient temperature still water.
- Steel plast body.
- Stainless steel coils.
- Stiff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Mechanic thermostat.
- Lighted switch ON/OFF.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – eco-friendly gas R 134a.
- Water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- Security solenoid valve.
- 0.7 lt. water saturation keg.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- Possible adjustment, for each valve, with two different doses.
- Electronic display.
- With driptray.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Sobremostrador con 3 grifos: agua sin gas temperatura ambiente, agua sin gas fría y agua con gas fría.
- Carrocería de steel plast blanco.
- Serpentes en acero inoxidable.
- Condensador con alitas rígidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilación dirigida.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepción con mayor rendimiento y menor consumo de energía – gas ecológico R 134a.
- Carbonatador de 0.7 lt.
- Termostato mecánico.
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Tina de poliestireno con coibentación ecológica a alta densidad.
- Elettrovalvula de seguridad.
- Desague exterior para agua en exceso contenida en la tina del agua de facil conexión.
- Posibilidad de programar, para cada grifo, dos diferentes porciones de suministro.
- Pantalla electrónica.
- Con bandeja de goteo. Confirme a las normas de compatibilidad electromagnética.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.

COMPRESSORE
COMPRESSOR
KOMPRESSOR
COMPRESOR

1/8 HP

POTENZA IN WATT - KCAL/H
POWER IN WATT - KCAL/H
LEISTUNG IN WATT - KCAL/H
POTENCIA EN WATT - KCAL/H

301 W - 258 kcal

TENSIONE
CURRENT
STROM
TENSION

220/240 V - 50 Hz
110V - 60 Hz
220V - 60 Hz

SERPENTINE
COILS
SCHLANGE
SERPENTINES

n° 1-3 / 8-5 mt

REFRIGERANTE
COOLING
KÜHLGAS
REFRIGERANTE

R134a

CAPACITÀ DELLA VASCA
TANK CAPACITY
FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE
CAPACIDAD AGUA FRIA

12 lt

BANCO DI GHIACCIO
ICE BANK
EISBANK
BANCO DE HIELO

4 kg

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO
COOLING CAPACITY
KÜHLEISTUNG
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

40 lt/h.

SATURATORE
CARBONATOR
SAETTIGER
CARBONATADOR

0,7 lt

PESO NETTO
NET WEIGHT
NETTO GEWICHT
PESO NETO

29 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



- Soprabanco da 3 vie: acqua piatta ambiente, acqua piatta refrigerata e acqua carbonata refrigerata.
- Carrozzeria in steel-plast bianco.
- Serpentine in acciaio inox.
- Condensatore ad alette rigide completamente aperto per facilitare la pulizia; ventilazione convogliata.
- Termostato banco ghiaccio meccanico.
- Interruttore luminoso ON/OFF.
- Vasca in polistirolo con coibentazione ecologica ad alta densità.
- Scarico troppo pieno di facile collegamento.
- Circuito refrigerante sigillato di nuova concezione con maggiore resa e minore consumo di energia – gas ecologico R134a.
- Elettrovalvola di sicurezza.
- Saturatore 0,7 lt.
- Con raccogliocce.
- Superati i test di compatibilità elettromagnetica.
- Marchio CE; rispondente alle normative di sicurezza.



- Obertheke mit 3 Leitungen: stilles Wasser Raumtemperatur, gekuehltes stilles Wasser, gekuehltes Wasser mit CO2
- Karrosserie aus weissem Plastikmantelstahl
- Schlangen aus edelstahl.
- Kondensator mit harter Rippenstruktur, ganz aufgemacht, um die Reinigung zu erleichtern und mit gefuehrter Lueftung
- Mechanischer Aussenthermostat
- Lichtschalter ON/OFF
- Versiegelter Kuehlumlauf aus neuer Auffassung, mit hoeherer Leistung bei Energie-ersparnis – umweltfreundliches Gas R134A
- Wanne aus Polystyrol mit umweltfreundlicher Hoehdichtwaermeisolerung.
- Entdeerung des Wassers, einfacher Schlauch-Anschluss
- Sicherheitsmagnetventil
- Saettiger aus 0,7 L
- Mit Tropfasse
- Elektromagnetische Pruefung bestanden
- EC Marke und den allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechend



- Overbench with 3 ways: chilled sparkling water, chilled still water and ambient temperature still water.
- Steel plast body.
- Stainless steel coils.
- Siff condenser completely open for easier cleaning; conveyed ventilation.
- Mechanic thermostat.
- Lighted switch ON/OFF.
- Sealed cooling circuit newly conceived attaining a higher output with a lower power consumption – eco-friendly gas R 134a.
- Water level control; easily connection to a discharge pipe for exceeding water.
- Security solenoid valve.
- 0,7 lt. water saturation keg.
- Polystyrene tank with ecological high density insulation.
- With driptray.
- Tests for electromagnetic compatibility passed.
- CE marked. Compliance with the current safety regulations.



- Sobremostrador con 3 grifos: agua sin gas temperatura ambiente, agua sin gas fria y agua con gas fria.
- Carroceria de steel plast blanco.
- Serpentes in acero inoxidable.
- Condensador con altias rigidas totalmente abierto para facilitar la limpieza y con la ventilacion dirigida.
- Circuito enfriador sellado de nueva concepcion con mayor rendimiento y menor consumo de energia – gas ecologico R 134a.
- Carbonatador de 0,7 lt.
- Termostato mecanico
- Interruptor luminoso ON/OFF.
- Tina de polistirolo con coibentacion ecologica a alta densidad.
- Desague para agua en exceso contenida en la tina del agua de facil conexi6n.
- Elettrovalvula de seguridad.
- Con bandeja de goteo. Conforme a las normas de compatibilidad electromagnetica.
- Marcado CE y conforme a las normas de seguridad.


COMPRESSORE COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESOR	1/8 HP
POTENZA IN WATT - KCAL/H POWER IN WATT - KCAL/H LEISTUNG IN WATT - KCAL/H POTENCIA EN WATT - KCAL/H	301 W - 258 kcal
TENSIONE CURRENT STROM TENSION	220/240 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz 220 V - 60 Hz
SERPENTINE COILS SCHLANGE SERPENTINES	n° 1-3 / 8-5 mt
REFRIGERANTE COOLING KÜHLGAS REFRIGERANTE	R134a
CAPACITÀ DELLA VASCA TANK CAPACITY FASSUNGSVERMOEGEN DER WANNE CAPACIDAD AGUA FRIA	12 lt
BANCO DI GHIACCIO ICE BANK EISBANK BANCO DE HIELO	4 kg
CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO COOLING CAPACITY KÜHLEISTUNG CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	40 lt/h.
SATURATORE CARBONATOR SAETTIGER CARBONATADOR	0,7 lt
PESO NETTO NET WEIGHT NETTO GEWICHT PESO NETO	29 kg



Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown



ALL WATERS AVAILABLE




Vin Service si riserva il diritto di modificare i prodotti illustrati in qualsiasi momento - Vin Service reserves the right to change at any time the products shown




 Vin Service Dispensing Group dal 1976 è l'azienda leader nel design di impianti di spillatura delle bevande. Grazie all'esperienza raggiunta in 30 anni nell'industria delle bevande Vin Service continua ad investire in R&S per anticipare le richieste del mercato. La continua innovazione tecnologica e il design classico italiano sono le chiavi del successo di Vin Service. Vin Service è un'organizzazione in grado di rispondere tempestivamente alle nuove esigenze del mercato. Vin Service è certificata ISO 9001. Sensibile ai problemi ecologici e di sicurezza, Vin Service ha adottato per tutte le unità refrigeranti il gas ecologico e la certificazione CE, portando la propria produzione ad elevati standard qualitativi. Una qualità che è costantemente a disposizione del cliente in termini di scelta di materiali, di differenti soluzioni tecnologiche e di risparmio nei costi di installazione e manutenzione. La sede centrale di Vin Service si trova a Zanica alle porte di Bergamo, a soli 50 km. da Milano, 30 minuti dall'aeroporto di Linate e 2 ore dal porto di Genova. Posizionata strategicamente sia per i trasporti che per le infrastrutture Vin Service offre così un ulteriore vantaggio ai suoi clienti sia italiani che esteri.

 Vin Service Dispensing Group since 1976 is the leader in design of drink dispensing equipment. Thanks to the experience reached in 30 years in the beverage industry Vin Service Dispensing Group continue to invest in R&D to anticipate the market needs. The continuous technological innovation together with the classic Italian design are the keys of the company success. Vin Service Dispensing Group is a flexible organization with the proven ability to quickly adjust to market and Customer demands. Vin Service Dispensing Group is certified ISO 9001. Sensitive to the worldwide claimed ecology and safety problems and in compliance with the protocol of Montreal and the European regulations, Vin Service Dispensing Group has been adopting the ecological refrigerating gas and the mark CE for all its refrigerating units, by what means its own production has attained an elevated quality standard. A quality that is daily at customer's disposal in terms of choice of material, different technological solutions and saving in installation and maintenance costs. The headquarters of Vin Service lies in Zanica, just outside the gates of Bergamo, a small industrial town 50 km. far from Milano. Thanks to its strategic position, 30 minutes from Milano-Linate airport and 2 hours from Genua harbor, it can offer a further advantage for both Italian and foreign customers in terms of transport and service.

 Vin Service Dispensing Group de 1976 es una empresa líder en el diseño de equipos para dispensar bebidas. Gracias a la experiencia madurada durante 30 años en la industria de las bebidas, Vin Service sigue invirtiendo en Investigación y Desarrollo para anticipar las demandas del mercado. La constante innovación tecnológica y el diseño clásico italiano constituyen los motivos principales del éxito creciente de la firma en el panorama internacional. De hecho Vin Service se configura como una organización capaz de responder rápidamente a las exigencias del mercado. Vin Service es una



empresa certificada ISO 9001 particularmente sensible a los problemas ecológicos y de seguridad. Por eso ha adoptado el gas ecológico para todas sus unidades de enfriamiento de bebidas y ha obtenido la certificación de conformidad a la norma europea con el objetivo de lograr estándares calitativos de alto nivel. La calidad es el elemento que constantemente ofrece a su clientes gracias a la selección de los mejores materiales, a la adopción de las más innovativas soluciones tecnológicas y al enfoque en el ahorro de los gastos de instalación y manutención. La planta central de Vin Service se encuentra en Zanica, cerca de Bergámo, a una distancia de 50 km de Milán, a solamente 30 minutos del aeropuerto de Milán Linate y a 2 horas del puerto de Génova; posicionada estratégicamente sea por los transportes que por las infraestructuras, Vin Service ofrece así una ventaja adicional a sus clientes italianos y extranjeros.

 Vin Service Dispensing Group von 1976 ist das Führer-Unternehmen im Design der Getränke Zapfanlage. Dank der 30-jährigen Erfahrung in der Getränkeindustrie investiert Vin Service in forschung und Entwicklung um Marktanfrage vorauszusehen. Die andauernde technologische Erneuerung und das klassische italieni-

sche Design sind die Vin Service. Erfolgsschlüssel. Vin Service ist eine Unternehmen, die sofort die neuen Marktforderungen befrieden kann. Vin Service ist mit dem Qualitätskennzeichen ISO 9001 bescheinigt. Da Vin Service für Ökologisch- und Sicherheitsprobleme empfänglich ist, sind alle Vin Service Kühlungsanlage mit Ökogas und CE-Bescheinigung ausgestattet: das bedeutet ein sehr hohes Qualitätsniveau im Rahmen der Produktion. Diese Qualität ist ständig zur Verfügung der Kunden bezüglich der Wahl der Material, der verschiedenen technologischen Lösungen und der Ersparung in Einrichtung –und Wartungskosten. Die Hauptsitz von Vin Service liegt in Zanica, in der Vorstadt von Bergamo, 50 km von Mailand, 30 Min von Linate Flughafen und 2 Stunden von Genua Hafen entfernt. Dank ihrer vorteilhaften Lage kann Vin Service auch im Transport – und Infrastrukturbereich einen weiteren Vorteil an italienischen und ausländischen Kunden anbieten.





TOWER PRODUCTION



COOLERS PRODUCTION



COILS PRODUCTION



ENVIRONMENTAL TESTING ROOM



HYDRAULIC TESTING



ELETRICAL TESTING



SPECIAL INSULATING FOAM PACKAGING



STOCK HOUSE

VINSERVICE



SURF OUR WAVE

italian design n° 1 in the world

VINSERVICE



VIN SERVICE DISPENSING GROUP

24050 - Zanica (BG) Italy - via Falcone, 26/34

tel. ++39 035 672361 - fax ++39 035 672699

info@vinservice.it - www.vinservice.it